


# Heraklith® agroplaat



## Certificering



20889



03



## Productbeschrijving

Massieve houtwolplaat.

Verkrijgbaar:

- in fine uitvoering (1,5 mm)
- met facet rondom
- naturel (ongespoten)


## Toepassingen

Plafondtoepassingen in de stallenbouw, waarbij een hoge luchtdoorlaatbaarheid vereist is en een hogere lichtopbrengst gewenst is.

## Voordelen

- De houtwolplaten zorgen voor een zeer hoge luchtdoorlaatbaarheid
- De houtwolplaten zijn geproduceerd met witte cement en zorgen voor een hogere lichtopbrengst, waardoor in de stallen eenvoudig energie te besparen is
- Eenvoudig tegen het (houten) regelwerk te bevestigen

Heraklith® fine



## Technische eigenschappen

| Eigenschappen    | Waarde                                  |
|------------------|-----------------------------------------|
| Druksterkte      | ≥ 200 kPa                               |
| Euro brandklasse | B, s1, d0                               |
| CE               | WW-EN13168-L2-W1-T1-S2-P2-CS(10)200-CI3 |

## Heraklith agroplaat

| Fine                                    |                      |                 |                |
|-----------------------------------------|----------------------|-----------------|----------------|
| R <sub>d</sub><br>(m <sup>2</sup> .K/W) | Dikte<br>(mm) totaal | Breedte<br>(mm) | Lengte<br>(mm) |
| 0,30                                    | 25                   | 600             | 2400           |

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van

**knauf**INSULATION

**Knauf Insulation**

Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-492 067, Fax: +31 (0)162-462 862  
info@heraklith.nl

[www.heraklith.nl](http://www.heraklith.nl)

# Heraklith®

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Heraklith® geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen komen.