


Heraklith® combi resol




Certificering



20889



03



Sluitplaat

Productbeschrijving

Houtwolplaat met een resol isolatielaag.

Standaard:

- in alle plaatstructuren
- met wisselspanning rondom
- met facet rondom
- in natuurtint gespoten


Toepassingen

Plafondtoepassingen met akoestische en thermische eisen, waarbij de hoogte beperkt is, zoals het bekleden van parkeerkelders en bergingen.


Voordelen

- Zeer hoge isolatiewaarden gecombineerd met een gegarandeerd dunste uitvoering
- Te combineren met andere houtwolplaten voor een vlak plafond bij bijv. plafondliggers


Heraklith® fine




Heraklith® superfine



Heraklith® micro



Heraklith® plano



Kleurmogelijkheden op aanvraag.

Technische eigenschappen

Eigenschappen	Waarde
Druksterkte	≥ 150 kPa
Euro brandklasse	B, s1, d0
CE	WW-EN13168-L2-W1-T1-T3-S2-P2-CS(10)150-TR5-CI3

Heraklith combi resol

Fine/superfine			
R _d (m².K/W)	Dikte (mm) totaal	Breedte (mm)	Lengte (mm)
2,55	65	600	1200
3,00	75	600	1200
3,50	85	600	1200
4,45	105	600	1200
Micro/plano			
2,65	75	600	1200
3,15	85	600	1200
4,10	105	600	1200
4,55	115	600	1200

Heraklith® is een geregistreerd handelsmerk van

knauf INSULATION

Knauf Insulation

Florijnstraat 2, Postbus 375, 4900 AJ Oosterhout, Telefoon: +31 (0)162-492 067, Fax: +31 (0)162-462 862
info@heraklith.nl

www.heraklith.nl

Heraklith®

Ondanks alle aan de samenstelling van de tekst bestede zorg, kan Heraklith® geen enkele aansprakelijkheid aanvaarden voor eventuele schade die zou kunnen voortvloeien uit enige fout die in deze uitgave zou kunnen komen.