



VELUX®

Daglichtsysteem Quattro

Vier gekoppelde dakramen boven en naast elkaar

Daglichtsysteem Quattro


Vier gekoppelde dakramen boven en naast elkaar



Vier keer zoveel daglicht, frisse lucht en uitzicht: dat is wat u krijgt met daglichtsysteem Quattro. Dit daglichtsysteem koppelt vier VELUX dakramen boven en naast elkaar in hetzelfde dakoppervlak. Standaard wordt dit daglichtsysteem aangeboden met een koppelafstand van 100mm.

Typen dakramen

Bij dit type daglichtsysteem heeft u de keuze uit verschillende typen dakramen. De standaard pakketten bevatten VELUX tuimelvensters (onderhoudsarm of grenenhout, handbediend of afstandsbediend op netstroom of zonne-energie), maar op verzoek zijn uitzettuimelvensters ook mogelijk. Ook qua afmetingen is er een ruime keuze. Zie hieronder het schema.



Quattro – Kenmerken

Standaard

Speciale uitvoering/opties

Kozijn en draaiend gedeelte	• Noord-Europees grenen, kleurloos geïmpregneerd en voorzien van twee lagen blanke acryllak. • Multiplex houten kern met een polyurethaan bescherm laag ($\pm 0,5 - 1\text{cm}$ dikte) die wit (NCS-0500-N) is afgelakt. De hoekverbindingen zijn naadloos, waardoor water het hout niet kan penetreren.	• Wit afgelakt (NCS-0500-N); • RAL kleur op verzoek leverbaar.
Afdeklijsten	Grijs aluminium (NCS-7500-N).	• Koper; • Titaan-zink; • RAL kleur op verzoek.
Beglazing	• HR++ beglazing --59 (handbediende dakramen GGL & GGU). • HR++ geluidsreducerende veiligheidsbeglazing --73 (elektrische dakramen GGL & GGU INTEGRA®).	• HR++ ornementsbeglazing type --34 • HR++ Zonwerende beglazing type --76
Bedieningsmethode	Daglichtsysteem Quattro wordt standaard geleverd met VELUX tuimelvensters (scharnierpunt in het midden), waarbij u de keuze heeft uit de volgende bedieningsmogelijkheden: • Handbediend • Op afstand bediend met een netstroom (230V) voeding. Deze dakramen worden standaard geleverd met een multifunctionele en intelligente afstandsbediening en regensensor.	Dit daglichtsysteem is optioneel uit te voeren met: • VELUX uitzettuimelvensters (scharnierpunt aan de bovenzijde). Hierbij kunt u kiezen tussen traploos uitzetbare dakramen (type GPU of GPL) of in drie standen uitzetbaar ten opzichte van de dakhelling (type GHL). • Op afstand bediend met behulp van zonne-energie. Deze dakramen worden standaard geleverd met een multifunctionele en intelligente afstandsbediening en regensensor. Het dakraam is voorzien van een zonnecel en accu voor het opslaan van de zonne-energie.
Beschikbaar in maatcoderingen	De standaard pakketten zijn verkrijgbaar in maatcoderingen: • M04 (166 x 206 cm) • M06 (166 x 246 cm) • M08 (166 x 290 cm) • S06 (238 x 246 cm)	Op verzoek zijn deze pakketten samen te stellen met elk beschikbaar VELUX dakraam. Zie voor een overzicht van de beschikbare typen dakramen de prijslijst VELUX dakramen, daglichtsystemen, plat dak producten & installatieproducten.
Bijzonderheden	• De standaard pakketten worden geleverd incl. dakramen, koppelgootstukken en waterkerende manchetten. • Bij de standaardpakketten is de koppelafstand van de dakramen standaard 100 mm. • De standaard pakketten worden geleverd met koppelgootstukken voor geprofileerde dakbedekking (profielhoogte 16 – 120 mm). Op verzoek kunnen de pakketten ook voorzien worden van koppelgootstukken voor vlakke dakbedekking (max. hoogte 16 mm) • Voorzien van MRPI. • Raamdecoratieproducten, buitenzonweringen en insectenhorren op maat verkrijgbaar en eenvoudig te monteren dankzij het unieke Pick&Click® systeem.	
Moeilijkheidsgraad m.b.t. installatie	• Vakbekwaamheid vereist.	

			425 P25		
9 101 C01				601 S01	
102 C02					
6 104 C04	204 F04	1 304 M04	31 404 P04		7 804 U04
5 206 F06	14 306 M06	406 P06	6 606 S06		
		2 308 M08	408 P08	10 608 S08	8 808 U08
		13 310 M10	3 410 P10	610 S10	810 U10
		11 312 M12			

- Behoren tot het standaard leveringsprogramma van VELUX Nederland B.V.
- Prijzen en levertijden op aanvraag.

14



VELUX Nederland B.V.
Molensteijn 2
3454 PT DE MEERN
Postbus 14
3454 ZJ DE MEERN
Telefoon: 030 - 6.629.629
Telefax: 030 - 6.629.680
Internet: www.velux.nl
E-mail: info@velux.nl

Brengt daglicht tot leven

VELUX®

Het is mogelijk zijn dat er vorm-, druk- en/of zetfouten in deze brochure/prijslijst voorkomen. Ook kunnen de getoonde kleuren en dessins afwijken van de werkelijkheid.