




Vlak dak

- ▶▶ Utiliteitsbouw
- ▶▶ Nieuwbouw & Renovatie
- ▶▶ EPS



Rooftherm Duok



Lichtgewicht dakplaat voor thermische isolatie van vlakke daken

Lichte drukvaste, geëxpandeerde polystyreenplaat met begaanbaarheidsklasse B voor thermische isolatie van gedraineerde vlakke daken.



Voordelen

- Drukvaste, lichtgewicht dakplaat voor eenvoudige verwerking
- Unieke combinatie van thermische prestatie en beloopbaarheidsklasse B
- Afschotplaten in klein formaat mogelijk voor gedetailleerde legplannen

Geadviseerde producten voor het behalen van optimale thermische prestatie vereisen

R_d (m ² .K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Platen/ pak	m ² / pak	Pakken/ pallet	m ² / pallet
3,20	120	1200	2000	4	9,60	5	48,00
3,75	140	1200	2000	3	7,20	5	36,00
4,85	180	1200	2000	2	4,80	5	36,00

Eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Norm
Gedeclareerde lambda waarde	0,038 W/m.K	EN 12667
Euro brandklasse	E	EN 13501-1
Druksterkte	80 kPa	EN 826
Lengte/breedte tolerantie	L1/W1	EN 822
Dikte tolerantie (T1)	-5%/+5mm	EN 823
Dimensionele stabiliteit	DS(TH)	EN 1604
Waterabsorptie	WS < 1,0 kg/m ²	EN 1609
CE	EN 13163 L1 - W1 - T1 - S1 - P4 - DS(70,90) - CS(10)80 - TR80	

Uitvoering



Certificering



CTG-191

03