




Buitengevels

- ▶▶ Woningbouw & Utiliteitsbouw
- ▶▶ Nieuwbouw & Renovatie
- ▶▶ XPS



NIEUW

Polyfoam D-350 TG



Vochtongevoelige buitengevelplaat voor slanke gevels

Drukvaste geëxtrudeerde polystyreenplaat met extrusie huid, uitgevoerd met tand en groef voor uitstekende thermische isolatie van buitengevels.



Voordelen

Vochtongevoelig product met een zeer hoge drukvastheid

Tand en groef verbinding voor een optimale aansluiting ter voorkoming van convectieverliezen en voor een goede waterafloop

Beste thermische geleidbaarheid voor een slanke uitvoering van de buitengevel

Geadviseerde producten voor het behalen van optimale thermische prestatie vereisen

R_d (m ² .K/W)	Dikte (mm)	Breedte (mm)	Lengte (mm)	Platen/ pallet	m ² / pallet
2,75	80	600	2500	60	45,00
3,40	100	600	2500	48	36,00

Eigenschappen

Eigenschappen	Waarde	Norm
Gedeclareerde lambda waarde	0,029 W/m.K (20 ≤ d ≤ 100) 0,035 W/m.K (105 < d ≤ 120)	EN 12667
Euro brandklasse	E	EN 13501-1
Druksterkte	200 kPa, d ≤ 25mm 300 kPa, d ≥ 30mm	EN 826
CE	EN 13164 T1, CS(10/Y)200, CS(10/Y)300, DS(TH)≤5, WL(TH)0,7, DIT(1)5, DIT(2)5, TR200	

Uitvoering



Certificering



03/H840 03