

INSTA-STIK™ professionele dakbedekkingslijm

WAARSCHUWING

Lees en volg de instructies op deze pagina alvorens *INSTA-STIK* te gebruiken.

INHOUD

Uitsluitend tank INSTA-STIK kleefstof

- 1 stalen tank *INSTA-STIK*
- 1 blad met instructies

* Vereist slang/dispenser-inrichting. Apart verkrijgbaar.

OOK AFZONDERLIJK VERKRIJGBAAR

- Multi-Bead applicator (MBA)
- Day Pack System (DPS-4)
- Slang/dispenser-inrichting; schuimdoseerkaart, steutel, mondstuk met uitlopende tip, slang/dispenser-inrichting

GEBRUIKEN VAN DE SLANG EN DE AANBRENGSTAAF

1. Trek handschoenen aan en zet een beschermbril op. Haal de cilinder uit het karton. Schud de cilinder minstens één minuut van links naar rechts alvorens de slang aan te sluiten.
2. Schroef het hulpstuk (dat zich op het uiteinde van de aanbrengslang bevindt) op de opening van de cilinderklep. Kijk na of deze goed op elkaar zitten en span aan.
3. Vergewis u ervan dat de ON/OFF klep van de aanbrengslang op OFF staat. Bekijk de afbeeldingen op de cilinder om zeker te weten waar de OFF-stand is.
4. Bevestig de dispenser aan de kopers AAN/UIT-klep. Stevig vastdraaien.
5. Open langzaam de klep boven aan de cilinder tot deze helemaal open staat. **CONTROLEER HET GEHEEL OP LEKKEN.** Als er geen lekken zijn, is *INSTA-STIK* klaar voor gebruik.
6. Om *INSTA-STIK* aan te brengen, zet u de hendel van de ON/OFF klep langzaam op ON. Met de ON/OFF klep kunt u de stromingssnelheid regelen.
7. Sluit de ON/OFF klep ongeveer 5 seconden voordat u de stroom *INSTA-STIK* wilt stoppen door de hendel op OFF te zetten. Het is normaal dat er nog een kleine hoeveelheid kleefstof uit het mondstuk vloeit nadat de klep is gesloten.
8. Een druppel *INSTA-STIK* kleefstof moet 19 – 25 mm groot zijn. Het is mogelijk dat meer *INSTA-STIK* moet worden gebruikt langs de omtrek van het dak. Dit verschilt van gebouw tot gebouw en hangt af van de hoogte van de kapmuren. Om de benodigde hoeveelheid



INSTA-STIK en de afstand tussen de druppels te berekenen, bevelen wij altijd aan dat u het gegevensblad voor *INSTA-STIK* kleefstof gebruikt. Neem contact op met uw distributeur om een gegevensblad te verkrijgen. Een enkele pot *INSTA-STIK* bedekt maximaal 104 m², naargelang de breedte van de druppel en de afstand tussen de druppels op het substraat. Bij daken met een helling van meer dan 2:12 dient u contact op te nemen met uw distributeur voor informatie over de hoeveelheden die rond de omtrek van het dak aangebracht moeten worden.

LET OP – Wees voorzichtig wanneer u het product dichtbij de rand van het dak aanbrengt.

9. Bij het aanbrengen van *INSTA-STIK* moeten de isolatieplaten met zigzagnaden en in alternerende rijen tegen elkaar worden geplaatst. Leg de plaat binnen 3 minuten op de druppels. Stap onmiddellijk op de platen om de druppels uit te spreiden en een maximaal contact te verzekeren. Blijf om de 4-5 minuten op de isolatieplaten lopen tot de isolatie goed is gehecht (gewoonlijk 20-45 minuten).

OPMERKING – Vochtigheid heeft een rechtstreekse invloed op de uithardingsnelheid. Bij lage vochtigheid verloopt de uitharding trager en moet men vaker op de isolatieplaten lopen tot deze stevig zijn gehecht.

TUDELIJKE OPSLAG

1. Als u het aanbrengen moet onderbreken en na enkele uren zult terugkeren, zet u de ON/OFF

klephendel van de aanbrengslang in de OFF-stand. 2. De klep boven op de cilinder moet volledig worden gesloten.

3. Wikkel een stuk plastic strak rond de tip van de aanbrengstaaf en zet het plastic met een elastiekje of met tape vast.
4. De tip moet omhoog gericht zijn, zodat de overtollige kleefstof in het plastic kan lopen.

HET WERK HERVATTEN

1. Trek de handschoenen aan en zet de beschermbril op. Verwijder de plastic wikkel van de tip van de staaf (verwijder desgevallend de overtollige kleefstof van de staaf tip).
2. Zet de klep van de cilinder helemaal open.
3. Zet de hendel van de ON/OFF klep langzaam in de ON-stand en laat een kleine hoeveelheid *INSTA-STIK* door de slang en de staaf stromen.
4. *INSTA-STIK* is opnieuw klaar voor gebruik.

DE MULTI-BEAD DISPENSER GEBRUIKEN

Om het MBA-28 systeem te monteren en onder druk te zetten, raadpleegt u de MONTAGE-INSTRUCTIES op de achterkant van het etiket van het Day Pak systeem (DPS-4). Het Day Pak systeem bevat alle slangen waar de kleefstof door moet stromen.

1. Om *INSTA-STIK* aan te brengen, drukt u langzaam op de klephendel op de MBA-hendel.

2. Een druppel *INSTA-STIK* kleefstof moet 19 – 25 mm groot zijn. De MBA is ontworpen om 4 druppels dakbedekkingslijm tegelijk aan te

GEBRUIKSAANWIJZING

Nederlands

brengen. Bij daken met een helling van meer dan 2:12 dient u contact op te nemen met uw distributeur voor informatie over de hoeveelheden die rond de omtrek van het dak aangebracht moeten worden.

LET OP – Wees voorzichtig wanneer u *INSTA-STIK* dichtbij de rand van het dak aanbrengt.

- Laat de klephendel van de applicator los ongeveer 5 seconden voordat u de stroom *INSTA-STIK* wilt stoppen. Sleep de MBA verder tot *INSTA-STIK* niet meer vloeit. Het is normaal dat er nog een kleine hoeveelheid kleefstof uit het mondstuk vloeit nadat de klep is gesloten.
- Bij het aanbrengen van *INSTA-STIK* moeten de isolatieplaten met zigzagaden en in alternerende rijen tegen elkaar worden geplaatst. Leg de plaat binnen 3 minuten op de druppels. Slap onmiddellijk op de platen om de druppels uit te spreiden en een maximaal contact te verzekeren. Blijf om de 4-5 minuten op de isolatieplaten lopen tot de isolatie goed is gehecht (gewoonlijk 20-45 minuten).

OPMERKING – Vochtigheid heeft een rechtstreekse invloed op de uithardingsnelheid. Bij lage vochtigheid verloopt de uitharding trager en moet men vaker op de isolatieplaten lopen tot deze stevig zijn gehecht.

TUDELIJKE OPSLAG

- Als u het aanbrengen moet onderbreken en na enkele uren zult terugkeren, zet u de ON/OFF klephendel van de aanbrengslang in de OFF-stand.
- De klep boven op de cilinder moet volledig worden gesloten.
- Bewaar de MBA rechtop, om te voorkomen dat overtollige kleefstof uit de slang kan lopen.

HET WERK HERVATTEN

- Als de MBA slechts een korte periode (bijv. tijdens de lunch of pauze) niet werd gebruikt, kan de volgende methode worden gebruikt:
 - Trek uw handschoenen aan en zet de beschermbril op. Verwijder de verharde kleefstof van de tippen van de slangopeningen. Knip desnoods een klein stukje slang af.
 - Zet de klep van de cilinder helemaal open. Zet de hendel van de ON/OFF klep langzaam in de ON-stand.
 - Druk langzaam de klephendel van de MBA in en laat een kleine hoeveelheid van de kleefstof door de slang stromen.
 - INSTA-STIK* is opnieuw klaar voor gebruik.
- Als de MBA de hele nacht niet is gebruikt of bij hoge vochtigheid is opgeslagen, verdient het aanbeveling de DPS-4 te vervangen.
- Als de unit gedurende meerdere dagen niet is gebruikt, dient de aanbrengslang eveneens te worden vervangen.
- Laat de gebruikte DPS-4 en de aanbrengslang

tijdens de opslag op de MBA zitten. Dit beschermt de klep tegen verontreiniging door vuot.

ZO VERKRIJGT U DE BESTE RESULTATEN

- INSTA-STIK* moet 24 uur vóór gebruik bij een temperatuur van 20-30°C (68-86°F) worden bewaard.
- De omgevingstemperatuur moet meer dan 5°C (41°F) bedragen.
- De temperatuur van het dakbeschoot moet meer dan 5°C (41°F) en minder dan 49°C (120°F) bedragen.
- Het oppervlak moet vrij zijn van stof, vet, olie en andere verontreinigende stoffen.
- Geen truwel gebruiken.

WAARSchUWING

INHOUD ONDER DRUK. De container niet doorprieken of verbranden. Niet bewaren of blootstellen aan temperaturen van meer dan 49°C (120°F). De kleefstof is brandbaar en kan een brandgevaar vormen bij blootstelling aan vlammen of temperaturen van meer dan 116°C (240°F). Irriterend voor de ogen, de ademhalingswegen en de huid. Kan gevoeligheid veroorzaken bij inademing en contact met de huid. De dampen/gas/rook/spray niet inademen. Uitsluitend in goed geventileerde ruimten gebruiken. Draag geschikte beschermende kleding en handschoenen. **BUITEN BEREIK VAN KINDEREN BEWAREN.** Bij een ongeval, of als u zich onwel voelt, dient u onmiddellijk medisch advies in te winnen (toon indien mogelijk het etiket).

EERSTE HULP

OGEN: Gedurende 15 minuten uitspoelen met water. **HUID:** Het product eerst laten uitharden. Vervolgens herhaaldelijk wrijven met een washandje terwij u de huid in water laat weken. **INADEMING:** Slachtoffer in de frisse lucht brengen. **OPNAME DOOR DE MOND:** Grote hoeveelheden water toedienen. **NIET het braken opwekken. IN ALLE GEVALLen MOET EEN ARTS WORDEN GERAADPLEEGD.** **BELANGRIJK:** Een onafhankelijke ademhalingstoestel is alleen nodig op plaatsen met onvoldoende ventilatie.

AFVOER

Vóór de afvoer moet alle druk uit de cilinder worden verwijderd. De afvoer van het residu van de *INSTA-STIK* moet bij voldoende ventilatie gebeuren. Doorprik of verbrand nooit een cilinder. Draag altijd handschoenen, een beschermbril en beschermkleding bij het afvoeren van cilinders. Sluit de cilinderklep. Verwijder de aanbrengslang van de cilinder en gooi deze weg. Houd de tank ondersteboven over het ORIGINELE karton *INSTA-STIK* kleefstof, met de klep van u en omstanders weg gekerd. Open langzaam de klep op de cilinder. Plaats de cilinder in het ORIGINELE karton *INSTA-STIK* kleefstof en laat de resterende druk en kleefstof ontsnappen. Sluit het ORIGINELE karton *INSTA-STIK* kleefstof en laat de inhoud

meerdere dagen rusten. Afvoeren overeenkomstig de plaatselijke milieuvorschriften.

OPMERKING

Aanbevelingen over methodes en gebruik van materialen worden als een service aan ontwerpers en aannemers verschaft en zijn gebaseerd op de ervaring die Dow heeft opgedaan bij het gebruik van *INSTA-STIK* dakbedekkingslijm. De door Dow gegeven aanbevelingen en informatie wordt alleen verschaft op voorwaarde dat de lezer of anderen die deze informatie ontvangen vóór gebruik ervan zelf zullen beslissen of deze al dan niet geschikt is. Dow Chemical Company Limited en haar gelieerde ondernemingen zijn in geen geval aansprakelijk voor schade, van welke aard ook, die voortvloeit uit het gebruik van of het vertrouwen op de informatie of welke producten dan ook waarnaar in de informatie wordt verwezen. Hieruit kan geen enkele afstand van octrooirecht, toebehorend aan Dow of aan anderen, worden afgeleid. Aangezien de gebruiksomstandigheden en de toe-passing zijnde wetten van locatie tot locatie kunnen verschillen en na verloop van tijd kunnen veranderen, moet de klant zelf bepalen of de producten en de informatie in dit document geschikt zijn voor het door de klant beoogde gebruik en zich ervan vergewissen dat de door de klant gehanteerde normen en praktijken op de werkplaats en in verband met afvoer voldoende aan de vo toepassing zijnde wetten en andere overheidsvoorschriften. Dow garandeert dat het *INSTA-STIK* dakbedekkingslijm met de verkoopspecificaties overeenstemt, maar ALLE ANDERE UITDRUKKELIJKE OF STILZWIGENDE GARANTIES VAN VERHANDELBAAARHEID OF GESCHIKTHEID VOOR EEN BEPAALD DOEL WORDEN BIJ DEZE UITDRUKKELIJKE UITGESLOTEN."

BELANGRIJK: HET IS VEREIST DAT MEN OP DE ISOLATEPLATEN LOOPT TOT DE *INSTA-STIK* VLOEIDENDE IS UITGEDRAGD, OM EEN MAXIMALE HECHTING TE VERKRIJGEN. MEN DIENT ONMIDDELIJK NA DE PLAATSlNG OP DE PLATEN TE LOPEN EN DIT TE HERHALEN TOT DE KLEEFSTOF KLEEFVRIJ IS. DIT KAN 10 TOT 40 MINUTEN NA HET AANBRENGEN VAN HET PRODUCT DUREN, AFHANKELIJK VAN TEMPERATUUR EN VOCHTIGHEID. (HET PRODUCT IS SNELLER KLEEFVRIJ BIJ HOGERE TEMPERATUURVOCHTIGHEID. HET DUURT LANGER NAARMAAT DE TEMPERATUURVOCHTIGHEID DAALT.)



DOW CHEMICAL COMPANY LIMITED
Station Road, Sandbach, Cheshire
CV11 3JG, UK
Gratis telefoonnummers: 00 800 3 694 6367
www.pusystems.com
Handelsmerk van
THE DOW CHEMICAL COMPANY

Rev. 03/03

698-00815